

舞台吊物・迫り装置仕様（大ホール）

No. 1

間口：20m（≒11間） 奥行：18.6m（≒10間1尺） 高さ：10m（≒5間3尺）

| 名称 | 形式 | サイズ（H×W） | しず枠 | 許容しず数 | 綱元しず | 許容荷重 | 飛びきりタツパ （床から） | ↓↑時間 | 備考 |
|------------------------|---------|----------------|------|-------|-------|--------|--------------------|-----------|--|
| トップサスライト | | W=500 | | | | | | | C-8 18台 C型20A 10回路 |
| 緞帳 | 電動昇降式 | 9800×22000 | | | | 1400kg | 9030 | OP/CL 12" | |
| 絞り緞帳 | 電動巻取式 | 16000×22000 | | | | 700kg | 9880 | OP/CL 18" | 全開閉共 6変形 |
| 引割緞帳 | 手動昇降式 | 10200×14500×2枚 | | | | 300kg | 9090 | | |
| ポータルブリッジのフレーム | 電動昇降式 | 9350×15800 | | | | | 9050 | | |
| ポータルブリッジ（1SL） | 電動昇降式 | ライトのW=16000 | | | | 3600kg | | | FQ 12台・C-8 15台 C型20A 16回路 |
| 1ボーダーライト共 | | ライトのW=19000 | | | | | 200W 4列 8回路（72・78） | | |
| ポータルタワー （トーマンタルライト） | 電動走行式 | 9850×4500 | | | | | | | C-8 上下各6台 上下各3回路 トーマンW=4500~3500 厚み=715 |
| 引割幕1 | 手動昇降開閉式 | 10200×12000 | | 300kg | | 200kg | | | |
| バトン1 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18450 | | |
| バトン2 | 手動昇降式 | 22000 | シングル | 120kg | 70kg | 300kg | 18180 | | |
| 天井反射板1 | 電動巻取式 | 3410×20000 | | | | 3300kg | | | 天反のW・前20000~奥17000 500Wハロゲンフラッドライト26灯 |
| 1扉フレーム | 手動開閉式 | 2500×580 | | | | | | | |
| 2ボーダーライト | 手動昇降式 | ライトのW=18000 | ダブル | 70kg | 290kg | 500kg | 11270 （文字下場） | | 一文字幕共（3000×22000） 200W 4列 8回路（72・78） |
| 2SL（サスライト） | 電動昇降式 | ライトのW=18000 | | | | 700kg | 11780 （スポット含まず） | | FQ 12台・C-8 15台 C型20A 16回路 |
| バトン3 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18320 | | |
| 引割幕2 | 手動昇降開閉式 | 10200×14500 | | | | 300kg | | | |
| スクリーン（シルバースクリーン） | 電動昇降式 | 6840×20000 | | | | 1500kg | 10630 | | |
| 35CS | 電動開閉式 | 5300×11470 | | | | | | | |
| 35VV | | 5300×9750 | | | | | | | |
| 35SD | | 5300×7140 | | | | | | | |
| 天カットマスク | 共吊り | 860×20000 | | | | | | | |
| 地カットマスク | | 680×20000 | | | | | | | |
| 袖カットマスク | 電動開閉式 | 7100×10200×2枚 | | | | | | | |
| バトン4 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18190 | | |
| 3ボーダーライト | 手動昇降式 | ライトのW=18000 | ダブル | 70kg | 400kg | 500kg | 11360 | | 一文字幕共（3000×22000） 200W 4列 8回路（72・78） |

舞台吊物・迫り装置仕様（大ホール）

No. 2

間口：20m（≒11間） 奥行：18.6m（≒10間1尺） 高さ：10m（≒5間3尺）

| 名称 | 形式 | サイズ（H×W） | しず枠 | 許容しず数 | 綱元しず | 許容荷重 | 飛びきりタツパ （床から） | ↓↑時間 | 備考 |
|------------|---------|-------------|------|-------|------|--------|--------------------|------|---|
| 3SL（サスライト） | 電動昇降式 | ライトのW=18000 | | | | 700kg | 11740 （スポット含まず） | | FQ 12台・C-8 15台 C型20A 16回路 |
| 天井反射板2 | 電動巻取式 | 4700×16900 | | | | 3900kg | | | 天反のW・前16900～奥12100 前500Wハロゲンフラッドライト10灯 奥250Wハロゲンフラッドライト8灯 |
| 引割幕3 | 手動昇降開閉式 | 10200×12000 | | | | 200kg | | | |
| バトン5 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18290 | | |
| バトン6（松羽目） | 手動昇降式 | 4545×14680 | ダブル | | | 300kg | 11050 | | |
| 中ホリゾントライト | 手動昇降式 | ライトのW=18000 | ダブル | 120kg | | 500kg | | | 一文字幕共（3m×22m） 300W 4列 8回路 （71・72・78・W） |
| 4SL（サスライト） | 電動昇降式 | ライトのW=18000 | | | | 700kg | 12110 （スポット含まず） | | FQ 12台・C-8 15台 C型20A 16回路 |
| バトン7 | 手動昇降式 | 22000 | シングル | 260kg | 60kg | 300kg | 17690 | | |
| バトン8 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18280 | | |
| 正面反射板 | 電動昇降式 | 6100×14000 | | | | 2600kg | 10450 | | 厚み=350 |
| 引割幕4 | 手動昇降開閉式 | 10200×14500 | | | | 300kg | | | |
| 中ホリゾント幕 | 手動昇降式 | 10200×22000 | | | | 300kg | 9780 | | |
| バトン9 | 手動昇降式 | 22000 | シングル | 210kg | 50kg | 300kg | 18490 | | |
| 一文字幕 | 手動昇降式 | 3000×22000 | ダブル | 140kg | 50kg | 300kg | 14820 | | |
| 5SL（サスライト） | 電動昇降式 | ライトのW=18000 | | | | 700kg | 11800 （スポット含まず） | | FQ 12台 C型20A 16回路 |
| 引割幕5 | 手動昇降開閉式 | 10200×12000 | | | | 200kg | | | |
| バトン10 | 手動昇降式 | 22000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18520 | | |
| バトン11 | 手動昇降式 | 22000 | シングル | 180kg | 65kg | 300kg | 18160 | | |
| ホリゾントライト | 電動昇降式 | ライトのW=20000 | | | | 1200kg | 10510 （文字下場） | | 一文字幕共（3m×22m） 300W 6列 12回路 （71・72・73・78・63・22） |
| バトン12 | 手動昇降式 | 19000 | ダブル | 300kg | 40kg | 300kg | 18490 | | |
| バトン13 | 手動昇降式 | 19000 | ダブル | 300kg | 25kg | 300kg | 18230 | | |
| バトン14 | 手動昇降式 | 19000 | シングル | 210kg | 60kg | 300kg | 17850 | | |
| 大黒幕 | 手動昇降式 | 10500×23700 | | | | 300kg | 9170 | | R付き |
| ホリゾント幕 | 手動昇降式 | 10500×24000 | | | | 300kg | 9170 | | R付き |

舞台吊物・迫り装置仕様（大ホール）

No. 3

間口：20m（≒11間） 奥行：18.6m（≒10間1尺） 高さ：10m（≒5間3尺）

| 名称 | 形式 | サイズ（H×W） | 許容荷重 | 綱元しず （kg） | 飛びきりタッパ （床から） | ↓↑時間 | 備考 |
|---------------|-------|-----------|--------|--------------|------------------|------|---------------|
| 側面反射板 1 | 電動巻取式 | 9200×3287 | 1000kg | | | | |
| 側面反射板 2 | 電動巻取式 | 8000×5100 | 1500kg | | | | |
| ライトタワー 1（タワー） | 電動巻取式 | 1200×4000 | 400kg | | | | C-8 上下各6台 3回路 |
| ライトタワー 2（タワー） | 電動巻取式 | 1200×4000 | 400kg | | | | C-8 上下各6台 3回路 |

| 名称 | 形式 | サイズ（D×W） | 許容荷重 | 綱元しず （kg） | 奈落までの高さ （床から） | ↓↑時間 | 備考 |
|----------|-----------|-------------|------|--------------|------------------|----------------|---------------------|
| 小迫り | 電動スクリュース式 | 1200×2720 | | | 3.6m | 33.4" | 安全板が開いてからの時間 |
| 大迫り | 電動ラック押上式 | 3000×11000 | | | 6m | ↓55.8" ↑58" | 安全板が開いてからの時間 |
| 内設迫り | 電動ラック押上式 | 1200×11000 | | | | | |
| オーケストラ迫り | 電動ラック押上式 | 3690×21200 | | | | 28.8" | 舞台面から客席面まで（椅子がない場合） |
| 小迫り落下安全板 | 電動スライド式 | | | | | | |
| 大迫り落下安全板 | 電動旋開式 | 1400×10700 | | | | | |
| 客席ワゴン | 電動自走式 | 36900×21200 | | | | | |